

CL-PEF

阻燃聚乙烯（PE）波纹软管

特点及用途:


阻燃PE聚乙烯塑料波纹管柔韧性好;不推荐室外使用;抗臭氧力

一般;承重能力:一般;耐碱性能:一般;耐切割液:很好;

耐酸性能:很好;耐油性能:很好。不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试。

可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪,电机马达,保护电缆
电线不受外力磨损及绝缘。

- 认证: RoHS
- 阻燃等级: HB (UL94), 根据FMVSS 302 要求, 燃烧速度 <100mm/min
- 使用温度: -30 °C ~ +100 °C, 短时间 to +120 °C
- 标准颜色: 黑色, 灰色, 可订制其它颜色



建议在下例情况中使用PE（聚乙烯）波纹管:

没有氧化性酸, 没有动、植物油、矿物油的环境中; 没有脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂的环境中。

主要用于温度范围在-30~100°C的环境中; 用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套; 亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。

产品尺寸 (mm)

产品型号	内径 * 外径 (mm)	弯曲半径	包装 (M/卷)
CL-PEF-7.0	4.5 * 7.0	10	200
CL-PEF-10.0	6.5 * 10.0	15	100
CL-PEF-11.6	8.6 * 11.6	20	100
CL-PEF-13.0	10.0 * 13.0	20	100
CL-PEF-15.8	12.0 * 15.8	28	100
CL-PEF-18.5	14.3 * 18.5	35	100
CL-PEF-20.0	16.0 * 20.0	38	100
CL-PEF-21.2	17.0 * 21.2	40	100
CL-PEF-25.0	20.0 * 25.0	42	100
CL-PEF-28.5	23.0 * 28.5	45	100
CL-PEF-30.0	24.0 * 30.0	50	100
CL-PEF-32.0	25.0 * 32.0	50	50
CL-PEF-34.5	29.0 * 34.5	55	50
CL-PEF-42.5	36.0 * 42.5	70	25
CL-PEF-54.5	48.0 * 54.5	80	25

特殊尺寸、规格可按要求订制。