

## CL-YT

### Y型热缩端子管

#### 性能和用途:

CL-YT Y型热缩端子管由镀锡铜端子及双壁热缩套管构成，压接端子提供电线边接保护，双壁热缩套管提供电线的密封防水保护。双壁热缩套管以聚乙烯为原材料，内有一层热熔胶，加热收缩后对所保护的电线连接有极优良的密封、防水、绝缘作用。广泛用于电线连接的防水，防盐，防腐蚀，抗压，耐磨等防护，安装简便。

用途：线束加工、汽车附件安装、电线维修入维护、船用电线、潜水泵/钻井电机用电线、电线电缆连接。

- 最高温度：150℃ 耐压 600V
- 最大电流：22-16 AWG/0.5-1.5 mm<sup>2</sup>: 19A； 16-14AWG/1.5-2.5 mm<sup>2</sup>: 27A； 12-10AWG/4-6 mm<sup>2</sup>: 48A
- 端子材质：红铜
- 护套材质：耐高温热缩管
- 表面处理：镀锡。



### 产品规格 (mm)

适用电线(mm <sup>2</sup> ) /AWG	螺栓规格		尺寸(mm/inch)		护套颜色	包装 (Pcs/袋)
	螺栓型号	d2	宽	长		
0.5-1.5mm <sup>2</sup> 22-16AWG	#4	3.2(.126)	5.7 (.224)	27.3 (1.074)	红色	1000
	#6	3.7(.146)	6.4 (.252)	27.7 (1.090)		1000
	#6	3.7(.146)	5.7 (.224)	27.3 (1.074)		1000
	#8	4.3(.169)	6.4 (.252)	27.7 (1.090)		1000
	#8	4.3(.169)	7.2 (.283)	28.1 (1.106)		1000
	#10	5.3(.209)	9.5 (.374)	25.2 (.992)		1000
	1/4	6.4(.252)	9.5 (.374)	25.2 (.992)		1000
	1/4	6.4(.252)	11.0 (.433)	34.5 (1.358)		1000
1.5-2.5 mm <sup>2</sup> 16-14AWG	#4	3.2(.126)	6.0 (.236)	27.5 (1.082)	蓝色	1000
	#6	3.7(.146)	6.4 (.252)	27.7 (1.090)		1000
	#6	3.7(.146)	6.0 (.252)	27.5 (1.082)		1000
	#6	3.7(.146)	7.2 (.283)	28.1 (1.106)		1000
	#8	4.3(.169)	6.8 (.267)	27.7 (1.090)		1000
	#8	4.3(.169)	7.2 (.283)	28.1 (1.106)		1000
	#8	4.3(.169)	8.0 (.314)	28.5 (1.112)		1000
	#10	5.3(.209)	8.5 (.334)	28.5 (1.112)		1000
	#10	5.3(.209)	9.5 (.336)	29.2 (1.149)		1000
	1/4	6.4(.252)	9.5 (.336)	29.2 (1.149)		1000
4-6 mm <sup>2</sup> 12-10AWG	#4	3.2(.126)	5.8 (.228)	32.9 (1.295)	黄色	500
	#6	3.7(.146)	6.4 (.252)	33.7 (1.326)		500
	#8	4.3(.169)	7.2 (.283)	33.7 (1.326)		500
	#10	5.3(.209)	9.5 (.374)	35.8 (1.409)		500
	1/4	6.4(.252)	12.0 (.472)	41.0 (1.614)		500
	1/4	6.4(.252)	8.0 (.314)	35.8 (1.409)		500
	5/16	8.4(.332)	14.0 (.551)	44.0 (1.732)		500
	3/8	10.0(.393)	18.0 (.708)	46.5 (1.830)		500