


CL-CSB

冷缩电缆指套

特点及用途:

CL-CSB 冷缩电缆指套用液态硅橡胶制成，简单和快速安装满足各种配置要求，对多芯电缆分支处提供密封保护，包括 3 芯，4 芯，5 芯，6 芯指套。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，不需要加热；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练；
- 标准颜色：灰色。



产品尺寸 (mm)

产品型号	芯数	ØC (供应/ 冷缩后)/mm	应用尺寸范围 (mm)	ØF (供应/ 冷缩后)/mm	应用尺寸范围 (mm)	L _r /mm	L _c /mm
CL-CSB-3-1	3	80/ 36	Ø38-Ø67	32/ 14	Ø16- Ø26	45	130
CL-CSB-3-2		88/ 43	Ø45-Ø78	35/ 16	Ø18- Ø29	45	135
CL-CSB-3-3		104/ 50	Ø52-Ø94	40/ 20	Ø22- Ø34	45	150
CL-CSB-3-4		120/ 59	Ø61-Ø110	47/ 23	Ø25- Ø41	45	165
CL-CSB-3-5		140/ 72	Ø74-Ø130	60/ 28	Ø30- Ø54	55	180
CL-CSB-3-5A1		150/ 72	Ø74-Ø140	65/ 28	Ø30- Ø59	55	180
CL-CSB- 3-5A2		165/ 72	Ø74-Ø155	70/ 28	Ø30- Ø64	55	180
CL-CSB-4-1	4	65/20	Ø22-Ø55	20/6	Ø8-Ø14	35	126
CL-CSB-4-2		80/28	Ø30-Ø70	25/8	Ø10-Ø19	40	137
CL-CSB-4-3		88/40	Ø42-Ø78	32/10	Ø12-Ø26	40	145
CL-CSB-4-4		120/45	Ø47-Ø110	47/15	Ø17-Ø41	40	145
CL-CSB-5-1	5	80/26	Ø28-Ø70	20/6	Ø8-Ø14	40	123
CL-CSB-5-2		88/36	Ø38-Ø78	25/8	Ø10-Ø19	40	134
CL-CSB-5-3		110/47	Ø49-Ø100	35/11	Ø13-Ø29	45	138
CL-CSB-5-3A		120/47	Ø49-Ø110	40/11	Ø13-Ø36	45	138
CL-CSB-6-1	6	104/35	Ø37-Ø94	32/10	Ø12- Ø26	60	135