

CL-LV

低压电缆附件

性能和用途:

适用于低压(不高于 1K)环境。可为无铠装无电力电缆的 2.3.4.5 芯终端提供塑料绝缘及纸绝缘。可灵活适用于各种规格横截面积的户内户外导体/导线。连接套件包括各种尺寸的中壁管；终端套件包括分支头及中壁热收缩管；

认证：RWE Eurotest - DIN VDE 0278-623:1997-01(HD623 S1: 1996-02)



低压连接件套件

接头类型	型号	电缆横截面(mm ²)
2 芯电缆直头接头	CL-LVJ 2A	10-16
	CL-LVJ 2B	25-50
	CL-LVJ 2C	70-120
	CL-LVJ 2D	150-240
3 芯电缆直头接头	CL-LVJ 3A	10-16
	CL-LVJ 3B	25-50
	CL-LVJ 3C	70-120
	CL-LVJ 3D	150-240
4 芯电缆直头接头	CL-LVJ 4A	10-16
	CL-LVJ 4B	25-50
	CL-LVJ 4C	70-120
	CL-LVJ 4D	300-400
5 芯电缆直头接头	CL-LVJ 5A	10-16
	CL-LVJ 5B	25-50
	CL-LVJ 5C	70-120
	CL-LVJ 5D	150-240

低压终端套件

接头类型	型号	电缆横截面
2 芯电缆直头接头	CL-LVT 2A	10-16
	CL-LVT 2B	25-50
	CL-LVT 2C	70-120
	CL-LVT 2D	150-240
3 芯电缆直头接头	CL-LVT 3A	10-16
	CL-LVT 3B	25-50
	CL-LVT 3C	70-120
	CL-LVT 3D	150-240
4 芯电缆直头接头	CL-LVT 4A	10-16
	CL-LVT 4B	25-50
	CL-LVT 4C	70-120
	CL-LVT 4D	300-400